



( )内はSUS仕様とする

15	カバー	SECC (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
14	底板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
13	フレーム底板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
12	六角ボルト M12	SUS304	
11	バンド t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	ニッケル鍍金、他
7	取手	SS400	クロム鍍金
6	アーム受シャフト φ16	SS400	ニッケル鍍金
5	接手外板 t4.5	SS400	ニッケル鍍金
4	フレーム □75x75x3.2 (□75x75x3.0)	STKR400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
3	主柱 □60x60x3.2	STKR400	ニッケル鍍金
2	アーム □60x60x3.2	STKR400	ニッケル鍍金
1	吊環 M20	SS400	ニッケル鍍金
番号	品名	材質	処理