



( )内はSUS仕様とする

| 15 | カバー                          | SECC (SUS304)    | 珪素粉体塗装 (HL) |
|----|------------------------------|------------------|-------------|
| 14 | 底板 t3.2 (t3.0)               | SS400 (SUS304)   | 溶融亜鉛鍍金 (HL) |
| 13 | フレーム底板 t4.5 (t4.0)           | SS400 (SUS304)   | 珪素粉体塗装 (HL) |
| 12 | 六角ボルト M12                    | SUS304           |             |
| 11 | バンド t4.5 (t4.0)              | SS400 (SUS304)   | 珪素粉体塗装 (HL) |
| 10 | ベース板 t3.2 (t3.0)             | SS400 (SUS304)   | 珪素粉体塗装 (HL) |
| 9  | ステップ L-65x65x6               | SS400 (SUS304)   | 珪素粉体塗装 (HL) |
| 8  | ストッパー                        | SS400、他          | ニッケル鍍金、他    |
| 7  | 取手                           | SS400            | 加鍍金         |
| 6  | アーム受シャフト φ16                 | SS400            | ニッケル鍍金      |
| 5  | 接手外板 t4.5                    | SS400            | ニッケル鍍金      |
| 4  | フレーム □75x75x3.2 (□75x75x3.0) | STKR400 (SUS304) | 珪素粉体塗装 (HL) |
| 3  | 主柱 □60x60x3.2                | STKR400          | ニッケル鍍金      |
| 2  | アーム □60x60x3.2               | STKR400          | ニッケル鍍金      |
| 1  | 吊環 M20                       | SS400            | ニッケル鍍金      |
| 番号 | 品名                           | 材質               | 処理          |