



()内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
16	カバー	SECC (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
15	底板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
14	フレーム底板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装
13	六角ボルト M12	SUS304	
12	7-ミッド φ16軸*φ21.7パイ*+Aリング	SS400、他	ニッケル鍍金、他
11	バンド FB-50x4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	ニッケル鍍金、他
7	取手	SS400	加鍍金
6	アーム受シャフト φ16	SS400	ニッケル鍍金
5	接手外板 t4.5	SS400	ニッケル鍍金
4	フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0)	STKR400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
3	支柱 □-75×75×3.2	STKR400	ニッケル鍍金
2	アーム □-75×75×3.2	STKR400	ニッケル鍍金
1	吊環 M20	SS400	ニッケル鍍金