



()内はSUS仕様とする			
16	カバー	SECC (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
15	底板 t 3.2 (t 3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
14	フレーム底板 t 4.5 (t 4.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装
13	六角ボルト M12	SUS304	
12	アームガイド φ16軸ボルトφ21.7パイプ+パイプリング	SS400、他	エポキシ鍍金、他
11	バンド FB-50x4.5 (t 4.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t 3.2 (t 3.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	エポキシ鍍金、他
7	取手	SS400	エポキシ鍍金
6	アーム受シャフト φ16	SS400	エポキシ鍍金
5	接手外板 t 4.5	SS400	エポキシ鍍金
4	フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0)	STKR400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
3	主柱 □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ鍍金
2	アーム □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ鍍金
1	吊環 M20	SS400	エポキシ鍍金
番号	品 名	材 質	処 理