



( )内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
16	カバー	SECC (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
15	底板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
14	フレーム底板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装
13	六角ボルト M12	SUS304	
12	7-kg イド φ16軸径 1/2φ21.7mm イボアリ	SS400、他	エポキシ粉体塗装、他
11	バンド FB-50x4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	エポキシ粉体塗装、他
7	取手	SS400	エポキシ粉体塗装
6	アーム受シャフト φ16	SS400	エポキシ粉体塗装
5	接手外板 t4.5	SS400	エポキシ粉体塗装
4	フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0)	STKR400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
3	支柱 □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ粉体塗装
2	アーム □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ粉体塗装
1	吊環 M20	SS400	エポキシ粉体塗装