



( )内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
15	下部カバー	SECC (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
14	上部カバー	SECC (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
13	底皿	SUS304	
12	アーム受シャフト φ16軸* 軸+φ21.7h7/e7+ベアリング	SS400、他	エポキシ、他
11	補助板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	エポキシ、他
7	取手	SS400	クロメート
6	アーム受シャフト φ16	SS400	エポキシ
5	接手外板 t4.5	SS400	エポキシ
4	フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0)	STKR400 (SUS304)	* リエチル樹脂系粉体塗装 (HL)
3	主柱 □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ
2	アーム □-75×75×3.2	STKR400	エポキシ
1	吊環 M20	SS400	エポキシ