



()内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
15	カバー	SECC (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
14	底板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
13	フレーム底板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
12	六角ボルト M12	SUS304	
11	バンド t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	エポキシ、他
7	取手	SS400	加メッキ
6	アーム受シャフト φ16	SS400	エポキシ
5	接手外板 t4.5	SS400	エポキシ
4	フレーム □75x75x3.2 (□75x75x3.0)	STKR400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
3	主柱 □60x60x3.2	STKR400	エポキシ
2	アーム □60x60x3.2	STKR400	エポキシ
1	吊環 M20	SS400	エポキシ