



()内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
15	カバー	SECC (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
14	底板 t 3.2 (t 3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
13	フレーム底板 t 4.5 (t 4.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)
12	六角ボルト M12	SUS304	
11	バンド t 4.5 (t 4.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t 3.2 (t 3.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	エポキシ
7	取手	SS400	加膜鍍金
6	アーム受シャフト φ16	SS400	エポキシ
5	接手外板 t 4.5	SS400	エポキシ
4	フレーム □75x75x3.2 (□75x75x3.0)	STKR400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
3	主柱 □60x60x3.2	STKR400	エポキシ
2	アーム □60x60x3.2	STKR400	エポキシ
1	吊環 M20	SS400	エポキシ

- 1. 標準 (スチールカバー)
- 2. カバー-SUS仕様 (15)
- 3. カバー・ベースSUS仕様 (10) (14) (15)
- 4. カバー・ベース・フレームSUS仕様 (4) (9~11) (13~15)