



()内はSUS仕様とする

番号	品名	材質	処理
16	カバー	SECC (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
15	底板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (HL)
14	フレーム底板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
13	六角ボルト M12	SUS304	
12	アームイト φ16軸*ルト+φ21.7*イワ+ベアリング	SS400、他	ニクロ鍍金、他
11	バンド FB-50x4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
10	ベース板 t3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
8	ストッパー	SS400、他	ニクロ鍍金、他
7	取手	SS400	加ム鍍金
6	アーム受シャフト φ16	SS400	ニクロ鍍金
5	接手外板 t4.5	SS400	ニクロ鍍金
4	フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0)	STKR400 (SUS304)	ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL)
3	支柱 □-75×75×3.2	STKR400	ニクロ鍍金
2	アーム □-75×75×3.2	STKR400	ニクロ鍍金
1	吊環 M20	SS400	ニクロ鍍金