



( )内はSUS仕様とする

| 番号 | 品名                             | 材質               | 処理                 |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 16 | カバー                            | SECC (SUS304)    | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 15 | 底板 t3.2 (t3.0)                 | SS400 (SUS304)   | 溶融亜鉛鍍金 (HL)        |
| 14 | フレーム底板 t4.5 (t4.0)             | SS400 (SUS304)   | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 13 | 六角ボルト M12                      | SUS304           |                    |
| 12 | アームイト φ16軸*ルト+φ21.7h*イワ+ベアリング  | SS400、他          | ニクロ鍍金、他            |
| 11 | バンド FB-50x4.5 (t4.0)           | SS400 (SUS304)   | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 10 | ベース板 t3.2 (t3.0)               | SS400 (SUS304)   | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 9  | ステップ L-65x65x6                 | SS400 (SUS304)   | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 8  | ストッパー                          | SS400、他          | ニクロ鍍金、他            |
| 7  | 取手                             | SS400            | 加ム鍍金               |
| 6  | アーム受シャフト φ16                   | SS400            | ニクロ鍍金              |
| 5  | 接手外板 t4.5                      | SS400            | ニクロ鍍金              |
| 4  | フレーム □-90×90×3.2 (□-90×90×3.0) | STKR400 (SUS304) | ポリエステル樹脂系粉体塗装 (HL) |
| 3  | 主柱 □-75×75×3.2                 | STKR400          | ニクロ鍍金              |
| 2  | アーム □-75×75×3.2                | STKR400          | ニクロ鍍金              |
| 1  | 吊環 M20                         | SS400            | ニクロ鍍金              |