



17	カバーt1	ボンデ鋼板	SPCC	1	エポ.ポリ粉体塗装
16	回転ストッパー		SS400	1	ユニクロ鍍金
15	ベース板	t4.5	SS400	1	エポ.ポリ粉体塗装
14	取付アングル	L-65×65×6	SS400	2	エポ.ポリ粉体塗装
13	主軸ボルト	φ13	SGD400	1	クロム鍍金
12	主軸受けパイプ	φ21.7×t3.8	STPG15A	1	ユニクロ鍍金
11	回転板	t12.0	SS400	1	ユニクロ鍍金
10	アームブラケット取付リベット	φ10	SV400	4	クロム鍍金
9	アームブラケット(下)	t4.5	SS400	1	クロム鍍金
8	アームブラケット(上)	t4.5	SS400	1	クロム鍍金
7	アームジョイント	t4.5	SS400	1	クロム鍍金
6	アームジョイントピン	φ6薄平リベット	SV400	2	クロム鍍金
5	アーム受鞘	φ34.0×t2.3	STK400	1	クロム鍍金
4	アーム受パイプ	φ27.2×t4.0	STKM400	2	クロム鍍金
3	吊環	φ13Uボルト	SGD400	1	クロム鍍金
2	アームパイプ	φ27.2×t4.0	STKM400	1	クロム鍍金
1	接手軸	φ8薄平リベット	SV400	3	クロム鍍金
番号	品名	材質	個数	処理	

記 *注:本図は左付と示し、右付は勝手違いとする。

概要

図名 スローガン125取付金具
型式 2AF防水型

個数

年月日

縮尺

1:5

図番

AFW206G